



Second œuvre | Innenausbau

Parquets – Stratifiés – Vinyles
Parkett – Laminat – Vinyl

Revêtements de sol Bodenbeläge

Uniques. Exclusifs. À découvrir chez Gétaz-Miauton.
Einzigartig. Exklusiv. Nur bei Gétaz-Miauton.

Édition | Ausgabe 2025

PRIX | PREIS



Impressum

Avril | April 2025

Éditeur | Herausgeber:

Gétaz-Miauton SA

Z.I. La Veyre

1806 St-Légier

www.getaz-miauton.ch

Feedback:

Commentaires, suggestions, critiques?

Votre avis nous intéresse:

Kommentare, Anregungen, Kritik?

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit:

marketing@bmsuisse.ch

Conditions général de vente

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales de vente qui se trouvent notamment sur notre site internet www.getaz-miauton.ch/fr/cgv/. Photos non contractuelles.

Sous réserve d'éventuelles ventes intermédiaires et modifications de l'assortiment.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen die u. a. auf unserer Internetseite www.getaz-miauton.ch/de/agb/ publiziert sind.

Die Bilder sind unverbindlich. Zwischenverkauf und Sortimentsänderungen sind vorbehalten.

Sommaire

Inhalt

Introduction Einleitung	5
01 Parquets Parkett	7
Procasa	8
Admonter	16
Baltic Wood	17
Kährs	21
02 Stratifiés Laminat	32
Procasa	33
BerryAlloc	37
Swiss Krono	39
03 Vinyle Vinyl	44
Procasa	45
Kährs	49
04 Accessoires Zubehör	51
Accessoires Zubehör	51
Conseils et glossaire Ratgeber und Glossar	55



Revêtements de sol

Chère lectrice, cher lecteur,

notre large choix de revêtements de sols vous permet de décorer vos espaces selon vos goûts. Vous trouverez chez nous différents types de parquets ainsi que du stratifié, que l'on apprécie pour son prix, ou encore du vinyle, prisé pour son côté résistant. Vous les choisirez, entre autres, en fonction de leur matière, de leur couleur et de leur système de fixation. Pour vous permettre de vous y retrouver parmi ces innombrables possibilités, nous avons répertorié au chapitre «Conseils | Glossaire» les principales caractéristiques des produits présentés dans ce catalogue.

Grâce à notre réseau dense d'expositions, vous nous trouverez toujours près de chez vous dans toute la Suisse. Nous vous attendons avec une gamme variée et des conseillers compétents, qui répondent à vos souhaits individuels. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous pour un entretien conseil.



Bodenbeläge

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit unserer umfangreichen Auswahl an Bodenbelägen können Sie Ihre Räume ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten. Sie finden bei uns Parkette in zahlreichen Varianten, strapazierfähige Vinylböden sowie ein umfassendes Angebot an Laminaten. Welchen Bodenbelag Sie schliesslich wählen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von Ihren Vorstellungen bezüglich Material, Farbe, Struktur und dem bevorzugten Befestigungssystem. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir im Kapitel «Ratgeber | Glossar» die wichtigsten Eigenschaften der in diesem Katalog präsentierten Produkte zusammengefasst.

Dank unseres dichten Ausstellingsnetzes finden Sie uns schweizweit immer in Ihrer Nähe. Wir erwarten Sie mit einem vielfältigen Sortiment und kompetenter Beratung, die auf Ihre individuellen Wünsche eingeht. Am besten vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.





01

Le parquet

Le parquet: le plus classique des revêtements de sol. Son histoire remonte au XIX^e siècle. La popularité du sol en bois est facile à comprendre: non seulement il entretient un lien avec les éléments terrestres, mais son originalité et son authenticité répondent à un désir profondément ancré chez l'homme. Outre son charme unique, son excellente longévité est une raison d'opter pour un sol en bois véritable.

Das Parkett

Parkett – der Klassiker unter den Bodenbelägen. Seine Geschichte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die Beliebtheit des Holzbodens ist leicht nachvollziehbar: Er verbindet den Menschen mit den Elementen der Erde und vermittelt Ursprünglichkeit und Authentizität. Neben seiner einzigartigen Ausstrahlung spricht die hohe Lebensdauer für seinen Einsatz – Echtholzböden lassen sich mehrfach abschleifen.

PROCASA

Clair ou foncé, avec ou sans nœuds, huilé ou verni: la série Procasa propose des modèles pour tous les goûts. Bien qu'ils soient tous différents, tous sont produits en Europe à partir de bois d'excellente qualité.

Hell, dunkel, mit oder ohne Äste, geölt oder lackiert – die Serie Procasa umfasst Ausführungen für jeden Geschmack. So unterschiedlich die einzelnen Varianten in ihrem Erscheinen auch sind – sie werden alle in Europa produziert und aus hochwertigem Holz hergestellt.



699 2530



805 8350



755 7103

PROCASA

Parquet Procasa – 3-plis – 6-lames – système 5GC – vernis mat – brossé – 2'200 × 180 × 14 mm – couche d'usure 2,5 mm – pqt. = 2,770 m²

Parkett Procasa – 3-Schicht – 6-Stab – System 5GC – lackiert matt – gebürstet – 2'200 × 180 × 14 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 2,770 m²

**755 7098**

Chêne Azure Window
Eiche Azure Window

PROCASA

Parquet Procasa – 3-plis – 1-lame – système 5GC – brossé – chanfreins légers – 2'200 × 180 × 14 mm – couche d'usure 2,5 mm – pqt. = 2,770 m²


Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – System 5GC – gebürstet – mit leichten Fasen – 2'200 × 180 × 14 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 2,770 m²

**614 3554**

Chêne Grand Calvados
Huilé
Eiche Grand Calvados
Geölt

**793 1575**

Chêne Grand Sunny
Huilé
Eiche Grand Sunny
Geölt

**614 3556**

Chêne blanc
Crème Brulée
Huilé
Eiche weiss
Crème Brulée
Geölt

**802 1613**

Chêne Azur Window natural
Verni mat
4 chanfreins
Eiche Azur Window natural
Matt lackiert
4 Fasen


755 7103

Chêne Grande
Blanc-gris, verni mat
Eiche Grande,
Weissgrau, matt lackiert

PROCASA

Parquet Procasa – 3-plis – 1-lame – système 5GC – 4 chanfreins légers – 1'092 × 130 × 14 mm – couche d'usure 2,5 mm – pqt. = 0,990 m²

Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – System 5GC – mit 4 leichten Fasen – 1'092 × 130 × 14 mm – Nutzschrift 2,5 mm – Pkt. = 0,990 m²

**699 2525**

Chêne Piccolo blanc
Brossé, huilé
Eiche Piccolo weiss
Gebürstet, geölt

**699 2526**

Chêne Piccolo transparent
Brossé, huilé
Eiche Piccolo transparent
Gebürstet, geölt

**699 2527**

Chêne Piccolo noyer
Brossé, huilé
Eiche Piccolo Nussbaum
Gebürstet, geölt

**699 2528**

Chêne Piccolo transparent
Verni mat
Eiche Piccolo transparent
Matt lackiert


**814 7287**

Chêne Piccolo transparent, Family
Verni mat
Eiche Piccolo transparent, Family
Matt lackiert

PROCASA

Parquet Procasa – 3-plis – système 5GC – chanfreins – 2'200 × 207 × 14 mm – couche d'usure 3,2 mm – pqt. = 3,180 m²

Parkett Procasa – 3-Schicht – System 5GC – mit Faser – 2'200 × 207 × 14 mm – Nutzschrift 3,2 mm – Pkt. = 3,180 m²

**699 2530**

Chêne Sense brun doré
1-lame, brossé, huilé
Eiche Sense braun goldton
1-Stab, gebürstet, geölt

**699 2599**

Chêne naturel Azure Window
3-lames, avec aubier, verni mat
Eiche naturel Azure Window,
3-Stab, mit Splint, matt lackiert

**755 7101**

Chêne naturel blanc
3-lames, verni mat
Eiche naturel weiss
3-Stab, matt lackiert

PROCASA

Parquet Procasa – 3-plis – 1-lame – système 5GC – avec microchanfreins – 2'200 × 155 × 14 mm – couche d'usure 2,5 mm – pqt. = 2,380 m²

Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – System 5GC – mit Microfase – 2'200 × 155 × 14 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 2,380 m²

**783 9573**

Chêne Raisin, Country
Verni mat
Eiche Raisin, Country
Matt lackiert

**793 1559**

Chêne Bonet, Country
Brossé
Verni mat
Eiche Bonet, Country
Gebürstet
Matt lackiert

**793 1560**

Chêne Bowfell Varius
Brossé
Verni mat
Eiche Bowfell, Varius
Gebürstet
Matt lackiert


PROCASA

Parquet Procasa bâtons rompus, à coller – 3-plis – 1-lame – système Optilock – avec microchanfreins – 725 × 130 × 14 mm – couche d'usure 2,5 mm – pqt. = 0,990 m²

Parkett Procasa Fischgrät zum kleben – 3-Schicht – 1-Stab – System Optilock – mit Microfase – 725 × 130 × 14 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 0,990 m²

**805 8350**

Chêne nature
Brossé, verni mat
Eiche Natur
Gebürstet, matt lackiert

**805 8353**

Chêne Toffee
Brossé, huilé
Eiche Toffee
Gebürstet, geölt

PROCASA

Parquet Procasa – 3-plis – 1-lame – système Lock – 2'000/2'400 × 192 × 13 mm – couche d'usure 2,5 mm – selon disponibilité
 Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – System Lock – 2'000/2'400 × 192 × 13 mm – Nutzschicht 2,5 mm – nach Verfügbarkeit

**916 8244**

Chêne naturel, pur, brossé
 Mastic marron, verni mat
 Eiche Natur, pur, gebürstet
 Kitte braun, matt lackiert

916 8245

Chêne blanc, pur, brossé
 Mastic marron, verni mat
 Eiche weiss, pur, gebürstet
 Kitte braun, matt lackiert







PROCASA

Parquet Procasa – 3-plis – 1-lame – système Lock – 2'000/2'400 × 192 × 13 mm – couche d'usure 2,5 mm – selon disponibilité

Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – System Lock – 2'000/2'400 × 192 × 13 mm – Nutzschicht 2,5 mm – nach Verfügbarkeit

**755 7106 / 800 1743**

Chêne nature, brossé, huilé
Couleur Stone, mastic marron
Eiche Natur, gebürstet, geölt
Farbe Stone, Kitte braun

**755 7107 / 800 1744**

Chêne Nanga, fumé, vivant
Verni mat, blanc léger
Eiche Nanga, angeräuchert, vivant
Matt lackiert, leicht weiss

**447 6559**

Chêne nature, brossé, vernis mat
Mastic noir
Eiche Natur, gebürstet, matt lackiert
Kitte schwarz

**702 1506 / 801 9444**


Chêne vivant, brossé, huilé blanc
Eiche vivant, gebürstet, weiss geölt

**699 2901 / 801 9445**

Chêne nature, brossé, vernis mat
Blanc
Eiche Natur, gebürstet, weiss
Matt lackiert

PROCASAParquet Procasa XL – 3-plis – 1-lame – système Clic-Tec – 2'200 × 260 × 15 mm – couche d'usure env. 4 mm – pqt. = 3,432 m²Parkett Procasa XL – 3-Schicht – 1-Stab – System Clic-Tec – 2'200 × 260 × 15 mm – Nutzschicht ca. 4 mm – Pkt. = 3,432 m²**793 8447 / 800 9458**

Chêne super rustique
Brossé, huilé, nature
Eiche super rustikal
Gebürstet, Natur, geölt

**793 8448**

Chêne super rustique
Brossé, huilé, blanc
Eiche super rustikal
Gebürstet, weiss, geölt

PROCASA

Parquet Procasa – HDF – 1-lame – système Best Loc – 1'980 × 164 × 13,2 mm – couche d'usure 2,5 mm – pqt. = 1,948 m²
 Parkett Procasa – HDF – 1-Stab – System Best Loc – 1'980 × 164 × 13,2 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 1,948 m²

**793 8446**

Chêne pur Prince
 Vernis eco extramat
 Eiche pur Prince
 Extra mattlack eco

**807 6890**

Chêne natural 02
 Silk, brossé
 Verni eco extramat
 Eiche natural 02
 Silk, gebürstet
 Extra mattlack eco

**807 6891**


Chêne natural 02
 Albatre, brossé
 Verni eco extramat
 Eiche natural 02
 Albatre, gebürstet
 Extra mattlack eco



793 8446



Parquet – 3-plis – 1-lame – système lock-it – 2'000 × 195 × 15 mm – couche d'usure 3,6 mm – pqt. = 2,730 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System lock-it – 2'000 × 195 × 15 mm – Nutzschrift 3,6 mm – Pkt. = 2,730 m²



271 018 45

Mélèze
 Brossé
 Huilé easy care
 Lärche
 Gebürstet
 Geölt easy care





Baltic Wood est un fournisseur qui traite chaque projet de façon individuelle et unique. Nous nous concentrons sur la vraie qualité, ce qui est également confirmé par les certificats ISO 9001 et ISO 14001. Baltic Wood offre une garantie de 30 ans à toutes les étapes du projet, en s'appuyant sur une fidélité à long terme de la clientèle.

Baltic Wood ist ein Lieferant, der jedes Projekt individuell und einzigartig behandelt. Es wird auf wahre Qualität gesetzt, die sich auch mit den Zertifikaten ISO 9001 und ISO 14001 bestätigt. Baltic Wood bietet eine 30-jährige Garantie in allen Etappen und setzt so auf nachhaltige und langfristige Kundenbindung.






Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 5G – 2'200 × 182 × 14 mm – couche d'usure 3,5 mm – pqt. = 3,203 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5G – 2'200 × 182 × 14 mm – Nutzschrift 3,5 mm – Pkt. = 3,203 m²

**447 6508**

Chêne unique
 Brossé, verni mi-mat
 Eiche unique
 Gebürstet, lackiert mi-matt




Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 5G – 2'200 × 182 × 14 mm – couche d'usure 3,5 mm – pqt. = 3,203 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5G – 2'200 × 182 × 14 mm – Nutzschrift 3,5 mm – Pkt. = 3,203 m²

**797 2443**

Chêne Classic Leonardo
 Aspect bois brut
 Verni supermat
 Eiche Classic Leonardo
 Rohholzoptik
 Supermatt lackiert



Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 2G – 2'200 × 148 × 13,3 mm – couche d'usure 2,5 mm – pqt. = 2,930 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 2G – 2'200 × 148 × 13,3 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 2,930 m²



699 2548

Chêne Ivory
 Brossé, verni mat
 Eiche Ivory
 Gebürstet, matt lackiert



699 2549

Chêne Cashmere
 Brossé, verni mat
 Eiche Cashmere
 Gebürstet, matt lackiert



699 2550

Chêne Smoky
 Brossé, verni mat
 Eiche Smoky
 Gebürstet, matt lackiert



Parquet – 3-plis – 3-lames – système Click 2G – 2'190 × 182 × 13,3 mm – couche d'usure 2,5 mm – pqt. = 3,587 m²
 Parkett – 3-Schicht – 3-Stab – System Click 2G – 2'190 × 182 × 13,3 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 3,587 m²



699 2552

Chêne Ivory
 Brossé, verni mat
 Eiche Ivory
 Gebürstet, matt lackiert



699 2553

Chêne Cashmere
 Brossé, verni mat
 Eiche Cashmere
 Gebürstet, matt lackiert



699 2554

Chêne Smoky
 Brossé, verni mat
 Eiche Smoky
 Gebürstet, matt lackiert



Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 5G – 2'200 × 210 × 14 mm – couche d'usure 3,5 mm – 4 microchanfreins – pqt. = 3,696 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5G – 2'200 × 210 × 14 mm – Nutzschrift 3,5 mm – 4 Microfasen – Pkt. = 3,696 m²

**807 6876**

Chêne unique porcelaine
 Brossé, huilé eco
 Mastic beige
 Eiche unique
 Gebürstet, eco geölt
 Beige Kit

**807 6877**

Chêne natuel rustique
 Brossé, huilé eco
 Mastic beige
 Eiche natural rustik
 Gebürstet, eco geölt
 Beige Kit

**814 7257**

Chêne Classic
 Brossé, verni supermat
 Eiche Classic
 Gebürstet, supermatt lackiert



807 6877



La société Kährs a été fondée en 1857 dans les forêts profondes du sud de la Suède. C'est aujourd'hui l'une des plus anciennes entreprises de revêtements de sol au monde. Nous sommes également un leader mondial sur le marché avec des ventes dans 70 pays, offrant une large gamme de revêtement de sol. La clé de notre succès réside dans notre passion pour la création de sols aux designs uniques, qui se traduit par un niveau élevé de savoir-faire et une préoccupation constante pour la qualité.

Kährs wurde 1857 in den tiefen Wäldern Südschwedens gegründet. Heute zählt Kährs zu den ältesten Unternehmen der Welt im Bereich Bodenbeläge. Wir sind zu einem globalen Marktführer gewachsen, welcher Produkte in 70 Ländern verkauft und eine breite Palette von Bodenbelägen anbietet. Der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt in unserer Leidenschaft für die Schaffung von Böden mit einzigartigem Design, die sich in einem hohen Mass an Fachwissen und einem ständigen Fokus auf Qualität widerspiegelt.



774 5387



796 5343



796 5345



Parquet – 3-plis – 1-lame – système clic 5G – 1'900 × 190 × 15 mm – couche d'usure 3,5 mm – pqt. = 2,170 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Clic 5G – 1'900 × 190 × 15 mm – Nuttschicht 3,5 mm – Pkt. = 2,170 m²

**774 5385**

Chêne natural rustique
 Brossé
 Raboté à la main riverstone
 Huilé natural, Country +
 Eiche natural rustikal
 Gebürstet
 Handgehobelt Riverstone
 Naturgeölt, Country +



774 5385



Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 5S – avec 4 légers chanfreins – 2'420 × 187 × 15 mm – couche d'usure 3,5 mm – pqt. = 2,720 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit 4 leichten Fasen – 2'420 × 187 × 15 mm – Nutzschicht 3,5 mm – Pkt. = 2,720 m²




750 4377

Chêne nature
 Brossé, verni ultramat
 Country
 Eiche Natur
 Gebürstet, lackiert ultramatt
 Country



750 4378

Chêne blanc crème
 Brossé, verni ultramat
 Country
 Eiche cremeweiss
 Gebürstet, lackiert ultramatt
 Country




750 4379

Chêne gris-brun
 Brossé, verni ultramat
 Country
 Eiche graubraun
 Gebürstet, lackiert ultramatt
 Country



750 4381

Chêne fumé brun
 Brossé, verni ultramat
 Country
 Eiche angeräuchert braun
 Gebürstet, lackiert ultramatt
 Country



774 5382

Chêne blanc
 Brossé, verni ultramat
 Town
 Eiche weiss
 Gebürstet, lackiert ultramatt
 Town



272 20276

Chêne natural
 Brossé, verni ultramat
 City
 Eiche nature
 Gebürstet, lackiert ultramatt
 City



272 20276




Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 5S – avec microchanfreins – 2'420 × 187 × 15 mm – aspect raboté main – couche d'usure 3,5 mm – pqt. = 2,720 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit Microfase – 2'420 × 187 × 15 mm – Aussehen handgehobelt – Nutzschicht 3,5 mm – Pkt. = 2,720m²

**571 3903**

Chêne nature
 Rustique, huilé natural
 Country +
 Eiche Natur
 Rustikal, naturgeölt
 Country +

**774 5383**

Chêne nature
 Rustique, aspect brut
 Huilé natural, Country +
 Eiche Natur
 Rustikal, Rohoptik
 Naturgeölt, Country +

**571 3906**

Chêne fumé gris-brun
 Rustique, huilé natural
 Country +
 Eiche angeräuchert graubraun
 Rustikal, naturgeölt
 Country +



Parquet – 3-plis – 1-lame – système 5G – chanfreins légers – avec aubier – 2'266/2'420 × 151 × 15 mm – couche d'usure env. 3,5 mm – pqt. = 2,19 / 2,05 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System 5G – leichte Fase – mit Splintholz – 2'266/2'420 × 151 × 13 mm – Nutzschicht ca. 3,5 mm – Pkt. = 2,19 / 2,05 m²

**807 6896**

Chêne blanc crème
 Brossé, verni ultramat
 Country+
 Eiche cremeweiss
 Gebürstet, lackiert ultramat
 Country+

**807 6897**

Chêne natural
 Brossé, verni ultramat
 Country+
 Eiche Natur
 Gebürstet, lackiert ultramat
 Country+



Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 5S – avec microchanfreins – 2'000/2'266/2'420 × 187 × 15 mm – couche d'usure 3,5 mm – selon disponibilité
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit Microfase – 2'000/2'266/2'420 × 187 × 15 mm – Nutzschrift 3,5 mm – nach Verfügbarkeit




789 8443 / 792 4252

Chêne rustique nature
 Brossé, huilé, Country +
 Eiche rustikal Natur
 Gebürstet, geölt, Country +




789 8444 / 792 4254

Chêne rustique aspect bois brut
 Brossé, huilé, Country +
 Eiche rustikal Rohoptik
 Gebürstet, geölt, Country +



789 8445 / 792 4255

Chêne rustique blanc crème
 Brossé, huilé, Country +
 Eiche rustikal cremeweiss
 Gebürstet, geölt, Country +



789 8446 / 792 4256

Chêne rustique fumé gris-brun
 Brossé, huilé, Country +
 Eiche rustikal angeräuchert graubraun
 Gebürstet, geölt, Country +



Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 5S – avec microchanfreins – 2'000/2'266/2'420 × 187 × 15 mm – couche d'usure 3,5 mm – selon disponibilité
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit Microfase – 2'000/2'266/2'420 × 187 × 15 mm – Nutzschrift 3,5 mm – nach Verfügbarkeit



805 9025

Chêne rustique nature
 Brossé, huilé, Country ++
 Eiche rustikal Natur
 Gebürstet, geölt, Country ++




805 9026

Chêne rustique aspect bois brut
 Brossé, huilé, Country ++
 Eiche rustikal Rohoptik
 Gebürstet, geölt, Country ++



805 9027

Chêne rustique blanc crème
 Brossé, huilé, Country ++
 Eiche rustikal cremeweiss
 Gebürstet, geölt, Country ++



805 9028

Chêne rustique fumé gris-brun
 Brossé, huilé, Country ++
 Eiche rustikal angeräuchert
 Graubraun, gebürstet, geölt
 Country ++



Parquet – 3-plis – 3 frises – système 5S – peu d’aubier – 2’423 × 200 × 13 mm – couche d’usure env. 3,5 mm – pqt. = 3,400 m²
 Parkett – 3-Schicht – 3-Stab – System 5G – wenig Splintholz – 2’423 × 200 × 13 mm – Nutzschrift ca. 3,5 mm – Pkt. = 3,400m²




915 2116

Chêne nature
 Verni mat
 Town
 Eiche Natur
 Matt lackiert
 Town



Parquet – 3-plis – 1-lame – système Click 5S – avec 4 légers chanfreins – 2’266 × 187 × 15 mm – couche d’usure 3,5 mm – pqt. = 2,540 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit 4 leichten Fasen – 2’266 × 187 × 15 mm – Nutzschrift 3,5 mm – Pkt. = 2,540 m²




774 5390

Chêne blanc crème
 Brossé, verni ultramat
 City
 Eiche cremeweiss
 Gebürstet, lackiert ultramatt
 City



Parquet – 3-plis – 1-lame – système Flat-Click – avec microchanfreins – 1'900 × 190 × 14 mm – couche d'usure 3 mm – pqt. = 2,880 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Flat-Click – mit Microfase – 1'900 × 190 × 14 mm – Nutzschicht 3 mm – Pkt. = 2,880 m²

**796 5345**

Chêne brun
 Brossé, huilé natural
 Country +
 Eiche braun
 Gebürstet, naturgeölt
 Country +

**788 2364**

Chêne nature
 Brossé, huilé natural
 Country +
 Eiche Natur
 Gebürstet, naturgeölt
 Country +

**788 2365**

Chêne blanc crème
 Brossé, huilé natural
 Country +
 Eiche cremeweiss
 Gebürstet, naturgeölt
 Country +

**905 6098**

Chêne nature
 Aspect bois brut, brossé
 Huilé natural, Country+
 Eiche Natur
 Rohholzoptik, gebürstet
 Naturgeölt, Country+

**796 5343**

Chêne nature
 Brossé, verni mat
 Country +
 Eiche natur
 Gebürstet, matt lackiert
 Country +

**905 6098**



Parquet – 3-plis – 1-lame – système Flat-Click – avec microchanfreins – 1'900 × 190 × 15 mm – couche d'usure 4 mm – pqt. = 2,17 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Flat-Click – mit Microfase – 1'900 × 190 × 15 mm – Nutzschicht 4 mm – Pkt. = 2,17 m²



272 265 02

Chêne nature
 Raboté à la main, huilé naturel
 Country+
 Eiche Natur
 Handgehobelt, naturgeölt
 Country+



272 265 02



Parquet – 3-plis – 1-lame – système 5G – chanfreins légers – 2'000/2'266 × 187 × 13 mm – couche d'usure env. 2,7 mm – pqt. = 2,99/3,39 m²
 Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System 5G – leichte Fase – 2'000/2'266 × 187 × 13 mm – Nutzschicht ca. 2,7 mm – Pkt. = 2,99/3,39 m²


915 1908 / 908 9805

Chêne natural
 Brossé, verni mat
 Country+
 Eiche Natur
 Gebürstet, matt lackiert
 Country+


915 1909 / 909 6971

Chêne blanc crème
 Brossé, verni mat
 Country+
 Eiche cremeweiss
 Gebürstet, matt lackiert
 Country+


915 1910 / 908 9806

Chêne natural
 Brossé, huilé natural
 Country+
 Eiche Natur
 Gebürstet, naturgeölt
 Country+


915 1911 / 909 6972

Chêne natural
 Aspect bois brut, brossé
 Huilé natural, Country+
 Eiche Natur
 Rohholzoptik, gebürstet
 Naturgeölt, Country+


915 1912 / 909 6973

Chêne blanc crème
 Brossé, huilé natural
 Country+
 Eiche cremeweiss
 Gebürstet, naturgeölt
 Country+



915 1912 / 909 6973





02

Le stratifié

Les sols stratifiés sont une solution qui s'adapte à de nombreuses situations, en raison de leur prix avantageux, mais aussi parce qu'ils sont résistants et attrayants. Grâce à leurs nombreux formats et à une grande variété de décors, ils répondent à toutes les exigences en matière d'esthétique. Leur facilité d'installation et d'entretien sont également des critères de choix.

Das Laminat

Laminatböden sind in vielen Fällen die richtige Lösung, denn sie sind preiswert, widerstandsfähig und attraktiv. Dank der Vielfalt an Formaten und Dekoren beinhaltet das Sortiment beinahe für jeden Anspruch die passende Lösung. Die einfache Montage und der geringe Pflegeaufwand sprechen ebenfalls für den Einsatz von Laminatböden.

PROCASA

Polyvalent et varié, facile à entretenir et financièrement attrayant, le stratifié est l'alternative parfaite au parquet. Découvrez notre assortiment et laissez-vous tenter par l'élégance de nos revêtements de sol. Les sols stratifiés Procasa sont convaincants sur toute la ligne: par leur coût, leur robustesse et leur design intemporel. Disponibles en différentes teintes, les décors bois reproduisent parfaitement l'authenticité du bois, pour un aspect naturel.




Vielseitig und facettenreich, einfach in der Pflege und attraktiv im Budget – Laminat bietet die perfekte Alternative zum Echtholzboden. Entdecken Sie unser Sortiment an stilvollen Bodenbelägen und lassen Sie sich begeistern. Die Procasa Laminatböden überzeugen auf der ganzen Linie: Sie sind preiswert, robust und zeitlos im Design. Für einen natürlichen Look bilden Holzdekore in unterschiedlichen Farbtönen die Strukturen von Holz authentisch nach.



916 4861

PROCASASol stratifié Procasa – classe 23/32 – 1'288 × 190 × 8 mm – décor chêne – finition mat – système loc – pqt. = 2,2025 m²Laminatboden Procasa – Klasse 23/32 – 1'288 × 190 × 8 mm – Dekor Eiche – Fertigung matt – System Loc – Pkt. = 2,2025 m²**816 1260**Sicily
Sicily**814 7260**Daisy
Daisy**814 7261**Capri
Capri**PROCASA**Sol stratifié Procasa – classe 32 – 1'383 × 214 × 8 mm – 4 chanfreins – décor chêne – système DuoLoc – pqt. = 2,660 m²Laminatboden Procasa – Klasse 32 – 1'383 × 214 × 8 mm – 4 Fasen – Dekor Eiche – System DuoLoc – Pkt. = 2,664 m²**916 4860**Allegro brun
Allegro braun**916 4861**Allegro nature
Allegro Natur**916 4862**Allegro gris
Allegro grau

916 4860

PROCASASol stratifié Procasa – classe 32 – 1'292 × 193 × 8 mm – système Clic-it – pqt. = 1,9948 m²Laminatboden Procasa – Klasse 32 – 1'292 × 193 × 8 mm – System Clic-it – Pkt. = 1,9948 m²**914 9792**Chêne blanc, 4 chanfreins
Eiche weiss, 4 Fasen**914 9793**Chêne Nord Sable, 4 chanfreins
Eiche Sand, 4 Fasen**914 9794**Noyer brun, 4 chanfreins
Nussbaum braun, 4 Fasen**914 9795**Chêne nature
Eiche Natur rustikal**914 9796**Chêne Nord nature
Eiche Natur**914 9797**Chêne miel
Eiche Honig

914 9795



BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

Grâce à une excellente qualité, une gamme de produits et de services innovante, étendue et complète nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients. Le groupe BerryAlloc s'est imposé comme un spécialiste reconnu internationalement pour l'aménagement intérieur et la décoration de projets privés et commerciaux. Pour les revêtements de sol en vinyle, mais aussi pour le stratifié, le parquet et les éléments muraux: BerryAlloc, c'est de la passion.

Mit exzellenter Qualität, einem weitreichenden, innovativen Sortiment und einem umfassenden Service, hat sich die BerryAlloc Group zu einem international anerkannten Spezialisten für Innenräume und Dekoration von privaten und kommerziellen Projekten entwickelt. Nicht nur für Vinylböden, sondern auch für Laminat, Parkett und Wandelemente. BerryAlloc ist Leidenschaft.



BERRYALLOC®
LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS

Sol stratifié Connect 8V4 – classe 23/32 – 4 chanfreins – 1'288 × 190 × 8 mm – système Clic DuoLoc – pqt. = 2,2025 m²
Laminatboden Connect 8V4 – Klasse 23/32 – 4 Fasen – 1'288 × 190 × 8 mm – System Click DuoLoc – Pkt. = 2,2025 m²



814 7265
Bloom Sand natural
Bloom Sand natural



814 7266
Bloom warm natural
Bloom warm natural



814 7267
Crush light
Crush light



814 7268
Crush natural
Crush natural



814 7269
Crush brown natural
Crush brown natural



814 7270
Epic Grey
Epic Grey



814 7272
Gyant brown natural
Gyant brown natural



814 7274
Java natural
Java natural



814 7269




Tout au long de la chaîne de valeur, SWISS KRONO AG mise sur une production économe en ressources et en énergie. Plus de 90 % de l'énergie thermique utilisée est produite à partir de sources renouvelables et climatiquement neutres. En conséquence, nos produits émettent nettement moins de CO₂ que les matériaux comparables à base de bois dans l'UE.

In der gesamten Wertschöpfungskette setzt die SWISS KRONO AG auf eine ressourcenschonende und energieeffiziente Herstellung. Über 90 % der eingesetzten thermischen Energie wird aus erneuerbaren Quellen klimaneutral hergestellt. Dadurch verursachen unsere Produkte deutlich weniger CO₂-Emissionen als vergleichbare Holzwerkstoffe im EU-Raum.





Sol stratifié – Grand Selection Origin – classe 33 – 2'025 × 244 × 14 mm – système Click 5G – 4 chanfreins – pqt. = 1,482 m²
 Laminatboden – Grand Selection Origin – Klasse 33 – 2'025 × 244 × 14 mm – System Click 5G – 4 Fasen – Pkt. = 1,482 m²




777 9825

Snow
Snow




273 820 02

Rock
Rock




777 9827

Moon
Moon




777 9823

Beach
Beach




777 9826

Sunshine
Sunshine




777 9824

Sunset
Sunset



273 820 12

Terra
Terra



777 9828

Volcano
Volcano



777 9826

Délai de livraison sur demande
 Lieferfrist auf Anfrage



Sol stratifié – Grand Selection Evolution – classe 33 – 1'380 × 193 × 14 mm – système Click 5G – 4 chanfreins – pqt. = 1,065 m²
 Laminatboden – Grand Selection Evolution – Klasse 33 – 1'380 × 193 × 14 mm – System Click 5G – 4 Fasen – Pkt. = 1,065 m²




912 36 25

Chêne Ivory
Eiche Ivory




912 36 27

Chêne Sand
Eiche Sand



912 36 14

Chêne Bronze
Eiche Bronze



912 36 26

Chêne Pearl
Eiche Pearl



912 36 23

Chêne Graphite
Eiche Graphite



912 36 14

Délai de livraison sur demande
Lieferfrist auf Anfrage





03

Le vinyle

Le revêtement de sol vinyle est très résistant et facile à poser. Imperméable, il peut être installé dans les salles de bains. Question confort, le vinyle convainc par la sensation chaleureuse et agréable qu'il procure, ainsi que par sa capacité d'absorption des bruits de pas. Question design, son vaste choix de décors vous impressionnera.

Das Vinyl

Vinylböden sind einfach zu verlegen und strapazierfähig. Durch die hohe Wasserresistenz sind sie auch in Feuchträumen problemlos einsetzbar. Beim Komfort überzeugt ein Vinylboden mit seiner angenehmen, kälteabweisenden Oberfläche sowie mit einer ausgesprochen guten Trittschalldämmung. Eine grosse Auswahl an Dekoren ermöglicht das individuelle Umsetzen der eigenen Designvorstellungen.

PROCASA

Le sol confère une atmosphère à chaque pièce. Qu'il soit clair ou foncé, moderne ou rustique, structuré ou réduit, il est la base d'un aménagement intérieur et d'un design élégants. En choisissant les sols Procasa, vous veillez à ce qu'une ambiance singulière règne chez vous.

Der Boden prägt die Atmosphäre eines jeden Raums. Ob hell oder dunkel, modern oder rustikal, strukturiert oder reduziert, legt er die stilsichere Grundlage für Einrichtung und Design. Mit Bodenbelägen von Procasa sorgen Sie für ein besonderes Ambiente in Ihren vier Wänden.



PROCASA

Sol vinyle Procasa Solid – classe 33 – 925 × 470 × 6 mm – couche d'usure 0,55 mm système Click – avec sous-couche intégrée – pqt. = 2,170 m²
 Vinylboden Procasa Solid – Klasse 33 – 925 × 470 × 6 mm – Nutzschrift 0,55 mm System Click – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 2,170 m²

**805 8885**

Ciment naturel
Cement natural

**805 8886**

Metal brun
Metall braun

**805 8887**


Oxyde noir
Oxyd schwarz

PROCASA

Sol vinyle Procasa Solid – classe 33 – 1'212 × 180 × 6 mm – couche d'usure 0,55 mm – système Click – avec sous-couche intégrée – pqt. = 2,180 m²
 Vinylboden Procasa Solid – Klasse 33 – 1'212 × 180 × 6 mm – Nutzschrift 0,55 mm – System Click – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 2,180 m²

**805 8877**

Noyer brun foncé
Nuss dunkelbraun

**805 8878**

Noyer naturel
Nuss natural

**805 8879**

Chêne brun
Eiche braun

**805 8880**

Chêne grège
Eiche grège

**805 8881**

Chêne prestige ambre
Eiche Prestige Bernstein

**805 8882**

Chêne taupe
Eiche Taupe

**805 8883**

Chêne miel
Eiche Honig

**805 8884**

Chêne cérusé grège
Eiche grau

PROCASA

Sol vinyle Procasa Rigid SPC – classe 33 – 1'520 × 228 × 5 mm – couche d'usure 0,55 mm – système Click – pqt. = 1,735 m²
 Vinylboden Procasa Rigid SPC – Klasse 33 – 1'520 × 228 × 5 mm – Nuttschicht 0,55 mm – System Click – Pkt. = 1,735 m²

**787 0119**

Chêne Ibiza
 Eiche Ibiza

**787 0123**

Châtaignier Formentera
 Kastanie Formentera

**787 0124**


Orme Menorca
 Ulme Menorca

**787 0121**

Chêne Mallorca
 Eiche Mallorca

PROCASA

Sol vinyle Procasa Rigid SPC – classe 33 – 936 × 466 × 5 mm – couche d'usure 0,55 mm – système Click – pqt. = 2,181 m²
 Vinylboden Procasa Rigid SPC – Klasse 33 – 936 × 466 × 5 mm – Nuttschicht 0,55 mm – System Click – Pkt. = 2,181 m²

**788 2616**

Ardoise Pompei
 Schiefer Pompei

PROCASA

Sol vinyle Procasa – classe 23/33 – 1'220 × 180 × 5 mm – couche d'usure 0,55 mm – système clic – finition mat – avec sous-couche intégrée – pqt. = 2,20 m²
 Vinylboden Procasa – Klasse 23/33 – 1'220 × 180 × 5 mm – Nutzschrift 0,55 mm – System Click – Mattfertigung – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 2,20 m²

**916 4064**

Chêne gréige
Eiche greige

**916 4065**

Chêne miel
Eiche Honig

**916 4066**

Chêne ambre
Eiche Amber

**916 4067**

Chêne naturel
Eiche natural

**916 4068**

Chêne gréige foncé
Eiche dunkelgreige



916 4065



Kährs a une longue histoire d'innovation dans le domaine des revêtements de sol. De l'invention du parquet contre-collé contemporain à la création des clicks sans colle pour les parquets, nous avons été le moteur de la modernisation pendant de nombreuses décennies. Armés de solides connaissances, d'un esprit novateur et d'un savoir-faire artisanal, nous avons créé une nouvelle génération de sols en vinyle avec notre gamme «Luxury Tiles».

Kährs kann auf eine lange Geschichte im Bereich Innovation von Bodenbelägen zurückblicken. Von der Erfindung des zeitgenössischen verklebten Parketts bis hin zur Kreation von leimlosen Klicks für Parkett, waren wir seit Jahrzehnten die treibende Kraft der Modernisierung. Mit solidem Wissen, Innovationsgeist und handwerklichem Können haben wir mit unserem "Luxury Tiles"-Sortiment eine neue Generation von Vinyl-Bodenbelägen geschaffen.



787 0132



912 8551



811 0517



Sol vinyle Kährs Rigid SPC – classe 33 – 1'210 × 218 × 6 mm – couche d'usure 0,55 mm – système Click 5G – avec sous-couche intégrée – pqt. = 2,110 m²
 Vinylboden Kährs Rigid SPC – Klasse 33 – 1'210 × 218 × 6 mm – Nutzschrift 0,55 mm – System Click 5G – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 2,110 m²



787 0134
 Redwood
 Redwood



787 0135
 Whinell
 Whinell



787 0131
 Oulanka
 Oulanka



811 0515
 Fontin
 Fontin



811 0519
 Kilsbergen
 Kilsbergen



787 0132
 Taiga
 Taiga



811 0517
 Sapo
 Sapo



912 8551
 Thuringian
 Thuringian



Sol vinyle Rigid XXL SPC – classe 33 – 1'829 × 220 × 6 mm – couche d'usure 0,55 mm – système Click 5G – avec sous-couche intégrée – pqt. = 1,610 m²
 Vinylboden Rigid XXL SPC – Klasse 33 – 1'829 × 220 × 6 mm – Nutzschrift 0,55 mm – System Click 5G – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 1,610 m²



792 3678
 Saham
 Saham



792 3674
 Davecot
 Davecot

Sous-couches

Votre partenaire en matière de sous-couches isophoniques et de produits de protection des sols.



Trittschallunterlagen

Ihr Partner für Trittschallunterlagen und Bodenschutzprodukte.



0157 7716

Alvis 220
Sous-couche isophonique en polyester non tissé
Dim. 1'000 × 30'000 × 2,5–3,0 mm
Rouleau = 30 m²
Alvis 220
Trittschallunterlage aus Polyestervlies
Dim. 1'000 × 30'000 × 2,5–3,0 mm
Rolle = 30 m²



751 5007

Kombivlies
Sous-couche isophonique en mousse PE contrecollée
Dim. 1'000 × 25'000 × 2,0 mm
Rouleau = 25 m²
Kombivlies Trittschallunterlage aus PE-Schaumstoff mit aufkaschierter Feuchtigkeitsbremse
Dim. 1'000 × 25'000 × 2,0 mm
Rolle = 25 m²



751 5005

Floorvap
Pare-vapeur, en polyéthylène et copolymères
Dim. 2'000 × 10'000 mm
Rouleau = 20 m²
Floorvap
Feuchtigkeitsbremse, aus Polyethylen und Copolymere
Dim. 2'000 × 10'000 mm
Rolle = 20 m²



751 5004

Alvis 400
Sous-couche isophonique en polyester non tissé avec barrière anti-humidité contrecollée
Dim. 1'000 × 30'000 × 3,0 mm
Rouleau = 30 m²
Alvis 400
Trittschallunterlage aus Polyestervlies mit aufkaschierter Feuchtigkeitsbremse
Dim. 1'000 × 30'000 × 3,0 mm
Rolle = 30 m²




626 8863

Vinalay grip
Sous-couche en PUR pour les revêtements en vinyle avec surface grip
Dim. 1'000 × 10'000 × 1,5 mm
Rouleau = 10 m²
Vinalay grip
PUR-Unterlage für Vinylboden mit Grip-Oberfläche
Dim. 1'000 × 10'000 × 1,5 mm
Rolle = 10 m²



626 8857

Ökolay comfort
Sous-couche écologique isophonique fabrique en majeure partie en matière d'origine naturelle avec barrière pare-vapeur
Dim. 1'000 × 10'000 × 3 mm
Rouleau = 10 m²
Ökolay comfort
Isophonische ökologische Unterlage die hauptsächlich aus natürlichen Materialien besteht mit überlappender Feuchtigkeitsbremse
Dim. 1'000 × 10'000 × 3 mm
Rolle = 10 m²



626 8861

Ökolay light
Sous-couche écologique isophonique fabrique en majeure partie en matière d'origine naturelle
Dim. 1'000 × 10'000 × 3 mm
Rouleau = 10 m²
Ökolay light
Isophonische ökologische Unterlage die hauptsächlich aus natürlichen Materialien besteht
Dim. 1'000 × 10'000 × 3 mm
Rolle = 10 m²

Adhésifs pour parquet SIKA

Klebstoffe für Parkett SIKA

**813 8973**

Primer MB S bidon de 5 kg
Primer MB S Bidon von 5 kg

**272 065 35**

Colle AT-80 N bidon de 17 kg
Klebstoff AT-80 N Bidon von 17 kg

**272 065 40**

Colle AT-82 N boudin de 600 g
Klebstoff AT-82 N Kartusche
von 600 g

**272 063 15**

Layer Silent 3 mm
Layer Silent 3 mm

**272 063 16**

Layer Silent Plus
Layer Silent Plus

Produits d'entretien PROFF Woodcare

Reinigungs- und Pflegeprodukte PROFF Woodcare

**571 3915**

Savon pour sol en bois nature 1 l
Holzboden-Seife natur 1 l

**571 3918**

Savon pour sol en bois blanc 1 l
Holzboden-Seife weiss 1 l

**571 3921**

Huile régénérante nature 1 l
Öl-Refresher natur 1 l

**571 3923**

Huile régénérante blanc 1 l
Öl-Refresher weiss 1 l

**807 6892**

Huile d'entretien nature 200 ml
Pflege-Öl natur 200 ml

**807 6893**

Huile d'entretien blanc 200 ml
Pflege-Öl weiss 200 ml

**571 3930**

Huile d'entretien nature 1 l
Pflege-Öl natur 1 l

**571 3932**


Huile d'entretien blanc 1 l
Pflege-Öl weiss 1 l



571 3928
Spray détachant 250 ml
Fleckenentferner-Spray 250 ml




807 6894
Soin pour sol verni et vinyle 1 l
Lack- und Vinyl-Pflege 1 l



779 7045
Balai spray avec 2 réservoirs
Spraymopp-Gerät mit
2 Druckflaschen



779 7046
Mopp pour parquet huilé
Mopp für geölte Oberflächen



779 7047
Mopp pour parquet verni et vinyle
Mopp für versiegelte Oberflächen
und Vinyl



779 7048
Mopp pour carrelage
Mopp für Fliesen

Nettoyage et entretien – À quelle fréquence?

Vous découvrirez ci-après à quelle fréquence nettoyer et entretenir vos sols en bois, afin qu'ils conservent leur beauté des premiers jours et leurs caractéristiques remarquables pendant de nombreuses années. Attention: le tableau contient des valeurs indicatives. L'intensité peut varier selon l'environnement.

Reinigung und Pflege – Wie oft?

Hier sehen Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Holzboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält. Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte. Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	Nettoyer Reinigen	Entretenir Pflegen
Sols peu sollicités: chambres à coucher et chambres d'enfants Wenig beanspruchte Böden: Schlaf- und Kinderzimmer	Toutes les 6 semaines Alle 6 Wochen	Tous les 6 mois Alle 6 Monate
Sols sollicités: couloirs, bureaux, salons, salles à manger Normal beanspruchte Böden: Dielen, Büro, Wohnzimmer, Esszimmer	Toutes les 4 semaines Alle 4 Wochen	Tous les 3 mois Alle 3 Monate
Sols fortement sollicités: cuisines, entrées, bâtiments publics Stark beanspruchte Böden: Küche, Eingangsbereich, öffentliche Gebäude	Toutes les 2 semaines Alle 2 Wochen	Mensuellement Monatlich

Attention au risque de combustion spontanée des linges imbibés d'huile. Par mesure de précaution, aspergez les chiffons d'eau et enfermez-les dans un récipient imperméable à l'air. | Bitte beachten Sie die Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Lappen. Benetzen Sie die Lappen nach der Verarbeitung vorsichtshalber mit Wasser, und verschliessen Sie sie in einem luftdichten Gefäß.

Conseils et glossaire

L'offre en revêtements de sols est heureusement vaste. Pour vous aider, nous vous avons préparé un résumé des principales caractéristiques de chacun. Ces informations servent également de légendes aux descriptifs des produits.

Parquets

Caractéristiques

La surface d'un parquet est en bois noble et véritable, ce qui présente l'avantage de pouvoir la poncer. De ce fait, la longévité d'un parquet est très grande. Il existe de multiples possibilités en matière d'essences de bois, de nombres de plis, de motifs de lames et de techniques de pose.

Essence de bois

1. Chêne: le chêne est une essence de bois dure, résistante et d'une extrême longévité, ce qui le rend particulièrement adapté aux parquets. Sa palette naturelle de teintes va du brun ambré au brun grisâtre. Quant à ses différentes textures, elles varient en fonction du lieu de pousse de l'arbre.

2. Hêtre: une flexibilité excellente et une bonne dureté caractérisent cette essence de bois. Ses teintes varient du blanc crèmeux aux tonalités ambrées, avec une veinure rose orangé. La visibilité des cernes donne à ce bois une jolie structure.

3. Érable canadien: l'érable canadien est une essence de bois particulièrement dure. Il présente diverses nuances allant du crème au gris avec une veinure rouge, en passant par le marron clair. Ses structures et tons doux rafraîchissent la pièce.

4. Mélèze: cette essence de conifère est très dense, dure et donc robuste. Elle se caractérise par de lumineux tons brun rougeâtre et des variations prononcées de couleur à l'intérieur des cernes, ce qui donne au parquet un caractère rustique.

5. Noyer américain: les tons sombres et intenses du noyer confèrent de la noblesse aux parquets. Les variations importantes de ton et de structure donnent une impression de dynamisme et de vitalité.

Types de parquet


Parquets 3 plis

Le bois noble forme la couche supérieure visible: c'est le parement, appelé aussi «couche d'usure». La couche intermédiaire (âme centrale) est généralement composée de sapin ou de panneau MDF. Le contre-parement, d'ordinaire couche de bois en sapin, a pour but de répartir les tensions du pli supérieur afin de garantir la stabilité sur l'ensemble de la lame. Cette construction permet deux types de pose: collée sur le support ou flottante (voir les systèmes de poses).

Parkettarten

3-Schicht-Parkett

Edelholz bildet die oberste, sichtbare Nutzschicht. Die Trägerschicht (Mitte) besteht üblicherweise aus Tannenholz oder Mischholzplatten. Der Gegenzug, meistens aus Tannenholz, stabilisiert die gesamte Diele. Dadurch ist neben dem festen Verkleben mit dem Untergrund auch eine sogenannte schwimmende Verlegung möglich (siehe Befestigungssysteme).



Ratgeber und Glossar

Das Angebot an Bodenbelägen ist mittlerweile sehr umfangreich. Um Sie bei der Auswahl zu unterstützen, stellen wir auf den folgenden Seiten die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Produkte vor.

Parkett

Eigenschaften

Die Oberfläche eines Parkettbodens besteht aus edlem Echtholz. Dies hat den Vorteil, dass das Holz abgeschliffen werden kann, weshalb Parkett eine hohe Lebensdauer aufweist. Es stehen verschiedenste Varianten hinsichtlich Holzarten, Anzahl Schichten, Dielenmustern sowie Verlegungsarten zur Verfügung.

Holzarten

1. Eiche: Eichenholz ist hart, widerstandsfähig und extrem langlebig, weshalb es sehr oft für Parkettböden eingesetzt wird. Die natürliche Farbchse verläuft von Gelbbraun bis Graubraun, während die Texturen je nach Wuchsstandort variieren.

2. Buche: Gute Biegsamkeit und Härte zeichnen Buchenholz aus. Es variiert von Cremefarben bis zu Mittelbraun mit rötlichen Einfärbungen. Die Sichtbarkeit der Jahresringe gibt dem Holz eine schöne Struktur.

3. Kanadischer Ahorn: Beim kanadischen Ahorn handelt es sich um ein besonders hartes Holz. Es weist verschiedene Tönungen auf, darunter Beige, Hellbraun und ein rötliches Grau. Durch die leichten Farbtöne und die sanften Strukturen wirkt der Raum frisch.

4. Lärche: Das Holz des Nadelbaums ist aufgrund seiner Dichte und Härte sehr robust. Charakteristisch für Lärchenholz sind leuchtende, rötlichbraune Farbtöne mit ausgeprägten Farbunterschieden innerhalb der Jahresringe, was dem Parkettboden einen rustikalen Charakter verleiht.

5. Walnuss amerikanisch: Dunkle, intensive Farbtöne verschaffen dem Parkett aus Walnussholz eine äusserst edle Anmutung. Darüber hinaus strahlen markante Abweichungen in den Farbtönen und Strukturen Dynamik und Vitalität aus.

Parquets 2 plis

Le parement du parquet 2 plis est lui aussi en bois noble. Pour la stabilité du parquet, il est doublé d'une seconde couche, généralement en sapin, chêne ou panneau MDF. À elles seules, ces couches n'assurent pas une stabilité encore suffisante, d'où la nécessité de coller le parquet. Pour ce travail, il est recommandé de faire appel à un professionnel.

2-Schicht-Parkett

Auch beim 2-Schicht-Parkett besteht die oberste Schicht aus Edelholz. Zur Stabilisierung wird diese von einer weiteren Schicht getragen, im Allgemeinen aus Tannenholz, Eiche oder Mischholz. Diese zwei Schichten alleine sind jedoch noch zu wenig stabil, weshalb sie zwingend verklebt werden müssen. Es empfiehlt sich, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen.



Motifs des lames

Parquets 3 frises

Trois frises fines de différentes longueurs forment le parement de chaque lame de parquet. Cela confère au sol une note dynamique.

Parquets 2 frises

Le parement des lames de parquet est composé de deux frises rangées l'une à côté de l'autre en quinconce. Selon le produit, les lames comprennent des frises courtes ou longues.


Parquets 1 frise / monolame

Ici, les lames sont faites d'une seule frise et proviennent toutes de la même pièce de bois. Les caractéristiques du bois sont alors particulièrement mises en valeur.

Dielenmuster


3-Stab-Parkett

Drei schlanke Stäbe bilden die Deckschicht der einzelnen Parkettdielen. Die Stäbe weisen unterschiedliche Längen auf, wodurch der Boden eine dynamische Note erhält.




2-Stab-Parkett

Die Deckschicht jeder Parkettdiele besteht aus zwei Stäben, die versetzt nebeneinander angeordnet sind. Je nach Produkt handelt es sich dabei um lange oder kurze Stäbe.



1-Stab-Parkett

Aus einem einzigen Stück Holz wird die Deckschicht jeder 1-Stab-Diele gesägt. Die Charakteristik des gewählten Edelholzes kommt dabei besonders gut zur Geltung.



Couche d'usure

La couche d'usure est la couche de bois noble formant le parement. Son épaisseur peut varier de 2,5 mm à 6 mm. Une couche d'usure plus épaisse vous permettra de poncer le parquet plusieurs fois.

Nutzschicht

Bei der Nutzschicht handelt es sich um die oberste Schicht des Parketts aus Edelholz. Die Dicke der Nutzschicht kann von 2,5 mm bis zu 6 mm. Je dicker die Nutzschicht ist, desto öfter kann das Parkett abgeschliffen werden.

Aspects et finitions Veredelungsbehandlungen

Brossé: cette technique consiste à éliminer par brossage les éléments tendres à la surface du bois. Cela révèle particulièrement bien la structure des fibres du bois.

Gebürstet: Bei dieser Veredelungsart werden weichere Holzteile an der Oberfläche weggebürstet. Damit werden die Strukturen der Holzfasern speziell hervorgehoben.




Fumé: cette technique consiste à accélérer le vieillissement des couleurs naturelles du bois, ce qui contribue à la durabilité de la couleur.

Geräuchert: Durch Oxidationsverfahren wird die natürliche Verdunkelung der Dielen beschleunigt. Dieser Effekt wirkt bis in einige Millimeter Tiefe, weshalb die Farbe dauerhaft erhalten bleibt.




Chanfreiné: les arêtes biseautées – appelées chanfreins – mettent en valeur chaque lame, ce qui donne au parquet une note particulière.

Gefast: Mit abgeschrägten Kanten – genannt Fasen – wird jede Diele einzeln betont. Der Parkettboden erhält dadurch eine besondere Note.



Raboté à la main: le rabotage manuel donne au parquet un aspect rustique, comparable aux lames de planchers anciens.

Handgehobelt: Manuelles Hobeln führt zu einem rustikalen, bewusst antiken Charakter des Bodens.



Traitements de la surface

Huilé: l'huilage des surfaces met en valeur la structure naturelle du bois. Il présente l'avantage précieux, en cas de dommages, de pouvoir être traité uniquement aux endroits concernés. On distinguera deux types de parquets huilés.

1. Huilé naturel / huilé oxy: l'huile pénètre profondément dans le bois et l'oxygène contenu dans la pièce produit son durcissement. Ce traitement laisse les pores du bois ouverts, ce qui demande un entretien régulier. Par ailleurs, il faudra veiller à un climat ambiant constant.

2. Huilé UV: contrairement aux surfaces huilées naturelles, l'huile, durcie par les rayons UV, reste à la surface du parquet. Les pores du bois sont fermés, ce qui permet d'espacer davantage la fréquence d'entretien.

Verni (mat – satiné – brillant): les surfaces vernies présentent une grande résistance à l'usure et sont simples d'entretien. Cependant une réparation partielle n'est pas possible. Pour gommer les dommages, il convient de poncer la surface en totalité.

Systèmes d'assemblage

Par «système d'assemblage», il faut comprendre la fixation des différentes lames de parquet entre elles.

Le Click-System (système de clips): dans ce type de système, les lames sont assemblées par un mécanisme de clips. Les systèmes varient d'un fabricant à l'autre. L'avantage majeur: la simplicité de la pose, sans colle.

Rainé-crêté: c'est la méthode traditionnelle d'assemblage. Elle exige le collage de la rainure et de la crête.

Systèmes de pose

Le système de pose dépend du type de parquet et du système d'assemblage. Les parquets 2 plis doivent impérativement être collés.

Collage sur l'ensemble de la surface: le parquet collé au sol présente quelques avantages. L'adhérence du parquet au sol ne permet aucune vibration susceptible d'amplifier les bruits de pas et assure, dans le cas d'un chauffage par le sol, une bonne diffusion de la chaleur à sa surface.

Pose flottante: dans le cas de la pose flottante, les lames sont jointes par un système de clips (voir «systèmes d'assemblage») ou collées entre elles uniquement. Il se crée alors une fine couche d'air entre le parquet et le sol, qui nécessite l'emploi d'une sous-couche.

Oberflächenbehandlungen

Öl: Durch das Ölen werden die natürlichen Strukturen des Holzes betont. Von Vorteil ist, dass bei Schäden nur die betroffenen einzelnen Stellen der Parkettoberfläche bearbeitet werden müssen. Unterschieden wird zwischen zwei Arten von geölten Parketten:

1. Naturgeölt / oxydativ geölt: Das Öl dringt tief in das Holz ein. Die Aushärtung erfolgt durch den in der Raumluft enthaltenen Sauerstoff. Bei dieser Oberflächenbehandlung bleiben die Holzporen offen, weshalb der Boden regelmässig nachgeölt werden sollte. Ausserdem ist ein konstantes Raumklima sehr wichtig.

2. UV-geölt: Im Gegensatz zur naturgeölten Oberfläche verbleibt das durch UV-Strahlen gehärtete Öl an der Oberfläche des Parketts. Die Poren des Holzes werden vermehrt geschlossen, weshalb die Ölpflege in grösseren Abständen vorgenommen werden kann.

Lackiert (matt – seidenmatt – Hochglanz): Lackierte Oberflächen weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf und sind pflegeleicht. Hingegen ist eine partielle Reparatur nicht möglich. Um Schäden zu beheben, muss die gesamte Oberfläche abgeschliffen werden.

Verriegelungssysteme

Unter einem Verriegelungssystem versteht man die Fixierung der einzelnen Parkettplatten untereinander.

Click-System (Klicksystem): Bei einem Klicksystem werden die einzelnen Dielen durch Klickmechanismen verzahnt. Die Systeme variieren dabei je nach Hersteller. Hauptvorteil ist die leimfreie, einfache Verlegung.

Mit Nut und Kamm: Dabei handelt es sich um die traditionelle Konstruktion. Diese Verriegelungsart erfordert die Verleimung von Nut und Kamm.

Befestigungssysteme

Die möglichen Befestigungssysteme hängen von der Parkettart sowie dem Verriegelungssystem ab. Zweischichtböden müssen zwingend verklebt werden.

Vollflächige Verklebung: Mit dem Unterboden verklebtes Parkett hat einige Vorteile. Durch die feste Verbindung von Parkett und Unterboden sind keine Schwingungen möglich, die zu Trittschall führen können. Aus dem gleichen Grund wird eine gute Wärmeübertragung der Fussbodenheizung an die Oberfläche ermöglicht.

Schwimmende Verlegung: Bei der schwimmenden Verlegung werden die Dielen mit einem Klicksystem oder mit Leim (s. Verriegelungssysteme) untereinander befestigt, jedoch nicht mit dem Untergrund verklebt. Dadurch entsteht eine dünne Luftschicht, die den Einsatz einer Trittschall-Dämmschicht notwendig macht.



Sols stratifiés et vinyles

Caractéristiques

Les sols stratifiés et vinyles offrent une variété de décors et de formats incommensurable. Leur esthétique reproduit à merveille les motifs du bois, et parfois même de la pierre. La couche inférieure d'un sol stratifié est un matériau de bois, recouvert d'une feuille décor. Le PVC est la base des sols en vinyle. Ces derniers offrent ainsi une haute résistance à l'eau, ce qui est idéal dans les pièces humides. Ils possèdent également d'excellentes propriétés d'absorption du bruit et offrent un grand confort de marche. Une couche supérieure transparente protège les sols stratifiés ainsi que vinyles des rayures et des taches. De plus, ils se posent et se démontent très facilement, un véritable avantage surtout lors de la rénovation.

Classification des sols stratifiés et vinyles

Les sols stratifiés et vinyles sont répertoriés selon des classes d'utilisation. Pour déterminer la qualité du sol, ces classes ne se limitent pas aux seuls critères d'usure. Elles tiennent compte également de plusieurs paramètres concrets, comme la résistance aux chocs et aux taches.

Systèmes d'assemblage et de pose

Les sols stratifiés et vinyles présentés dans ce catalogue sont tous pourvus d'un système de verrouillage par clips – dont le mécanisme varie d'un fabricant à l'autre – pour une pose facilitée des lames. Le collage au sol n'est donc pas nécessaire. Selon le produit et la nature du support, la pose d'une isolation phonique et d'un pare-vapeur peut être requise. À cet effet, reportez-vous aux recommandations du fabricant.

Conseils d'entretien

La surface des sols stratifiés et vinyles garantit un entretien des plus aisés. Il est conseillé de limiter le frottement de la surface en équipant les pieds des chaises et les meubles d'un feutre ou d'un patin glisseur en plastique. La résistance à l'eau varie d'un produit à l'autre, mais, d'une manière générale, les sols stratifiés et vinyles se nettoient au chiffon humide tout au plus. L'usage de produits spéciaux d'entretien n'est pas nécessaire.

Nos conseillers compétents vous renseigneront volontiers. Prenez rendez-vous pour un entretien conseil dans l'une de nos expositions près de chez vous.



Classe 31 – Usage modéré:
chambre à coucher, séjour



Classe 32 – Usage normal:
séjour, salle à manger, couloir



Classe 33 – Usage important:
escaliers, entrée, cuisine

Laminat und Vinyl

Eigenschaften

Bei den Laminat- und Vinylböden sind unzählige Formate und Dekore erhältlich. Ihre Oberflächen bilden Holz – und manchmal auch Stein – überzeugend nach. Die unteren, stabilisierenden Schichten eines Laminatbodens bestehen aus Holzwerkstoffen, die von einem Dekorpapier überzogen werden. Der Kunststoff PVC bietet die Basis für Vinylböden. Dank diesem Material weisen Vinylböden eine hohe Wasserresistenz auf, wodurch sie auch für Feuchträume geeignet sind. Sie dämmen Geräusche hervorragend und bieten einen hohen Gehkomfort. Sowohl Laminat- als auch Vinylböden weisen eine transparente Deckschicht auf, die den Boden vor Kratzern und Flecken schützt. Ein weiterer Vorteil dieser Böden ist die einfache Montage und Demontage, was sich vor allem bei Renovationen auszahlt.

Klassifizierung von Laminat- und Vinylböden

Laminat- und Vinylböden werden in sechs Beanspruchungsstufen eingeteilt. Hauptfaktor zur Beurteilung der Qualität ist die Abriebfestigkeit, allerdings finden auch andere Eigenschaften wie die Schock- und Fleckenresistenz Beachtung.

Verriegelungs- und Verlegungssysteme

Die in diesem Katalog präsentierten Laminat- und Vinylböden sind alle mit Klicksystemen ausgestattet, sodass die einzelnen Dielen bequem ineinandergelockt werden können. Je nach Hersteller unterscheidet sich die Mechanik der Klicksysteme. Eine feste Verklebung mit dem Untergrund ist nicht notwendig. Teilweise sollten – je nach Produkt und Untergrund – Trittschalldämmungen und Dampfsperren unter den Boden gelegt werden. – Berücksichtigen Sie dazu die Herstellerangaben.

Empfehlungen zu Unterhalt und Pflege

Laminat- und Vinylböden sind einfach zu pflegen. Empfehlenswert ist, den Abrieb der Oberfläche möglichst gering zu halten. Dazu können Stuhlbeine und Möbel mit Filz- oder Kunststoffuntersetzern ausgestattet werden. Die Resistenz gegenüber Wasser hängt vom jeweiligen Produkt ab. Grundsätzlich sollten Laminat- und Vinylböden nie nass, sondern nur feucht aufgenommen werden. Das Auftragen spezieller Pflegeprodukte ist nicht notwendig.

Unsere kompetenten Berater geben Ihnen gerne individuelle Tipps. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in einer unserer Ausstellungen in Ihrer Nähe.

Klasse 31 – Geringe Belastung:
Schlafzimmer, Wohnzimmer

Klasse 32 – Normale Belastung:
Wohnzimmer, Esszimmer, Gänge

Klasse 33 – Erhebliche Belastung:
Treppen, Eingänge, Küchen



Entretien du parquet en bois vitrifié

Parquet, un sol vivant

Le bois vit, tout comme le parquet, réalisé à partir de cette matière première naturelle. En fonction des conditions climatiques, il risque de se contracter et de former de petites fentes (sécheresse) ou au contraire de se dilater (humidité). Nous recommandons de veiller à une température ambiante aussi constante que possible. Idéalement, elle devrait se situer autour de 20 à 22 °C, avec une humidité relative d'au moins 30 % (conseil: 35 à 45 %). De cette manière, vous prévenez la formation de fentes tout en vivant dans un environnement sain. Une humidité de l'air constante s'obtient en plaçant des bacs d'humidification sur les radiateurs ou au moyen d'humidificateurs électriques. Particulièrement sur les chapes chauffées, la température superficielle du parquet ne doit pas dépasser 26 à 27 °C.

La première fois

Quand un parquet préfabriqué vitrifié en usine vient d'être posé, des salissures et de l'humidité peuvent parfois s'infiltrer dans les joints qui ne sont pas toujours entièrement protégés pendant la fabrication. Nous tenons de ce fait à vous expliquer brièvement comment effectuer un premier entretien optimal juste après la pose. Il existe deux possibilités:

1. Vous confiez ce premier entretien à un professionnel, par exemple l'artisan qui a posé votre parquet. Demandez un traitement avec du polish, de la cire liquide ou chaude. Au moyen d'une machine spéciale, il appliquera le produit qui refermera les petites fissures et protégera efficacement votre parquet.

2. Vous effectuez vous-même le premier entretien avec un produit d'entretien autobrillant pour parquets (polish) exempt de solvant que vous pouvez vous procurer dans un commerce spécialisé ISP. Appliquez-le parcimonieusement et répétez l'opération selon les besoins. En particulier pour les parquets en hêtre et érable, veillez à ce qu'un bon premier traitement soit réalisé avec un polish exempt d'eau contenant de la cire.

L'entretien courant

Un parquet vitrifié est peu exigeant. Son entretien doit être régulier. Vous pouvez le nettoyer avec un balai doux, à l'aspirateur ou avec un chiffon légèrement humide (surtout pas trempé!). Si le sol est très sale, vous pouvez ajouter un produit de nettoyage neutre à l'eau de lessive. Nous vous recommandons d'éliminer les taches tenaces, les traces de chaussures ou similaires avec un produit de nettoyage à faible teneur en solvant ou un polish liquide, également à faible teneur en solvant. Attention: certains chiffons en microfibres ne sont pas adaptés au nettoyage du parquet.

Le plus important

Pour profiter très longtemps d'un superbe parquet, nous vous recommandons de suivre ces quelques conseils:

- +
 - Maintenez une température ambiante de 20 à 22 °C, avec une humidité relative d'au moins 30 %, si possible de 35 à 45 %.
 - Prévoyez un paillason devant la porte d'entrée, pour ne pas faire pénétrer la boue des chaussures dans la maison.
 - Munissez les pieds des chaises de glisseurs en feutre et ceux des meubles de plaquettes en plastique pour prévenir les grosses éraflures et les marques.
 - Traitez régulièrement votre parquet (selon les besoins) en utilisant un polish.
 - Refaites à temps la vitrification du parquet. Vous prolongerez sa durée de vie.
 - Placez des soucoupes sous vos pots de fleurs pour éviter d'inonder le parquet.
- - Évitez tout produit abrasif.
 - Évitez l'infiltration de sable ou de petits cailloux dans le parquet.
 - Pas de nettoyage mouillé.
 - N'utilisez jamais de la laine de verre ou d'acier pour nettoyer votre parquet.
 - Jamais de machines de nettoyage (automates).
 - Ne traitez en aucun cas vos parquets avec un appareil à vapeur.
 - N'utilisez pas de sous-tapis possédant une proportion importante de plastifiants (formation de taches!).

Les parquets vitrifiés exigent un entretien spécial. Observez les instructions d'entretien pour parquet vitrifié.

L'entretien

Bien entretenu, le parquet dure toute une vie. Mais, en fonction de l'intensité des sollicitations, nous vous recommandons d'appliquer régulièrement un bon polish à parquets. Les meilleurs produits d'entretien sont en vente auprès de votre parqueterie ISP. Cet investissement modeste vous permettra de profiter très longtemps de la beauté naturelle de votre parquet.

Unterhalt für versiegeltes Parkett

Parkett, ein lebendiger Boden

Holz lebt. Und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit). Wir empfehlen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 bis 22 °C bei mindestens 30 %, empfohlen 35 bis 45 % relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunstung an Heizkörpern oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 26 bis 27 °C nicht übersteigen.

Das erste Mal

Wenn ein werkversiegeltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine Erstpflege kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Überlassen Sie die Erstpflege einem Profi, z. B. dem Handwerker, der Ihr Parkett verlegt hat. Verlangen Sie eine Behandlung mit Polish, Flüssig- oder Heisswachs. Dieses wird maschinell auf dem Parkett verteilt, verschleisst die feinen Fugen und schützt sie sicher.

2. Nehmen Sie die Erstpflege selbst vor – mit einem lösemittelfreien und selbstglänzenden Parkettpflegemittel (Polish) von Ihrem Parkett-Fachhändler. Tragen Sie dieses sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf. Achten Sie besonders bei Parkett aus Buche und Ahorn darauf, dass eine gute Erstbehandlung mit einem wachshaltigen, wasserfreien Polish vorgenommen wird.

Tägliche Reinigung

Versiegeltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässig Zuwendung. Sie können es mit einem Haarbesen, Staubsauger oder leicht wasserfeuchten (nebelfeuchten) Lappen reinigen (es sollte kein Wasser auf das Parkett gelangen). Für grössere Verunreinigungen können Sie dem Wischwasser auch ein neutrales Reinigungsmittel begeben. Verschmutzungen, Schuhsohlenstriche oder Ähnliches entfernen Sie vorteilhafterweise mit milden, eventuell leicht lösemittelhaltigen Reinigern oder flüssigem, ebenfalls leicht lösemittelhaltigem Polish. Vorsicht: Nicht alle Mikrofasertücher sind für die Parketreinigung geeignet.

Jetzt wirds wichtig

Damit Ihre Freude am schönen Parkett ungetrübt bleibt, sollten Sie einige Ratschläge befolgen:

- +
 - Ein Raumklima von 20 bis 22 °C bei mindestens 30 %, besser 35 bis 45 % relativer Raumluftfeuchtigkeit.
 - Eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schmutz von den Schuhen zurückhält.
 - Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken schützen.
 - Regelmässige Behandlung (je nach Bedarf) mit einem geeigneten Parkett-Polish.
 - Rechtzeitiges Nachversiegeln, um die Lebensdauer zu erhöhen.
 - Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.
- - Keine Scheuermittel einsetzen.
 - Das Hineintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden.
 - Keine Nassreinigung.
 - Zum Reinigen niemals Stahlspäne oder -wolle benutzen.
 - Keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen.
 - Auf gar keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.
 - Keine Teppichunterlagen mit grossen Weichmacheranteilen einsetzen (Fleckenbildung!).

Versiegelte Parkettoberflächen bedürfen einer speziellen Reinigung. Beachten Sie die Pflegeanleitung für versiegeltes Parkett.

Pflege

Parkett kann ein lebenslanger Begleiter sein, wenn Sie es gut behandeln. Je nach Intensität der Beanspruchung sollte der Boden regelmässig mit einem guten Parkett-Polish gepflegt werden. Erhältlich sind die idealen Pflegemittel bei Ihrem ISP-Parkett-Fachhändler. Mit diesem geringen Aufwand erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres Parketts für lange Zeit.

Entretien du parquet en bois huilé

Parquet, un sol vivant

Le bois vit, tout comme le parquet, réalisé à partir de cette matière première naturelle. En fonction des conditions climatiques, il risque de se contracter et de former de petites fentes (sécheresse) ou au contraire de se dilater (humidité). Nous recommandons de veiller à une température ambiante aussi constante que possible. Idéalement, elle devrait se situer autour de 20 à 22 °C, avec une humidité relative d'au moins 30 % (conseil: 35 à 45 %). De cette manière, vous prévenez la formation de fentes tout en vivant dans un environnement sain. Une humidité de l'air constante s'obtient en plaçant des bacs d'humidification sur les radiateurs ou au moyen d'humidificateurs électriques. Particulièrement sur les chapes chauffées, la température superficielle du parquet ne doit pas dépasser 26 à 27 °C.

La première fois

Quand un parquet préfabriqué huilé en usine vient d'être posé, des salissures et de l'humidité peuvent parfois s'infiltrer dans les joints qui ne sont pas toujours entièrement protégés pendant la fabrication. Nous tenons de ce fait à vous expliquer brièvement comment effectuer un premier traitement optimal juste après la pose. Il existe deux possibilités:

1. Vous confiez ce premier traitement à un professionnel, par exemple l'artisan qui a posé votre parquet. Demandez un traitement avec une huile adéquate. Au moyen d'une machine spéciale, il appliquera le produit qui refermera les petits joints et protégera efficacement votre parquet. Le polissage ultérieur peut alors être réalisé à la machine.

2. Vous effectuez vous-même le premier traitement avec une huile convenant à votre parquet que vous pouvez vous procurer dans un commerce spécialisé ISP. Appliquez – la parcimonieusement et répétez l'opération selon les besoins, au moins 1 à 2 fois la première année.

L'entretien courant

Un parquet huilé est peu exigeant. Son entretien facile doit être régulier. En plus du nettoyage à sec régulier à l'aspirateur ou au balai, le plancher en bois peut, en cas de besoin, selon le système de traitement choisi, faire l'objet d'un nettoyage humide à mouillé au savon surgras adapté pour ce genre de sol. La surface du bois reprend à chaque fois son brillant mat satiné par un huilage complémentaire régulier. Attention: sur les surfaces en bois huilées, n'employez jamais de chiffons en microfibras. Ceux-ci ne sont pas appropriés et peuvent endommager la surface du parquet.

Le plus important

Pour profiter très longtemps d'un superbe parquet, nous vous recommandons de suivre ces quelques conseils:

- +
- Maintenez une température ambiante de 20 à 22 °C, avec une humidité relative d'au moins 30 %, si possible de 35 à 45%.
- Prévoyez un paillason devant la porte d'entrée, pour ne pas faire pénétrer la boue des chaussures dans la maison.
- Munissez les pieds des chaises de glisseurs en feutre et ceux des meubles de plaquettes en plastique pour prévenir les grosses éraflures et les marques.
- Traitez régulièrement votre parquet (selon les besoins) en utilisant une huile.
- Réappliquez de l'huile à temps sur votre parquet. Vous prolongerez sa durée de vie.
- Placez des soucoupes sous vos pots de fleurs pour éviter d'inonder le parquet.
- Les taches peuvent être éliminées par ponçage et huilage ultérieur (exception: la plupart des traitements à l'huile UV).
-
- Évitez tout produit abrasif.
- Évitez l'infiltration de sable ou de petits cailloux dans le parquet.
- Jamais de machines de nettoyage (automates).
- Ne traitez en aucun cas vos parquets avec un appareil à vapeur.

Les parquets huilés exigent un entretien spécial. Observez les instructions d'entretien pour parquet huilé.

L'entretien

Bien entretenu, le parquet dure toute une vie. Mais, en fonction de l'intensité des sollicitations, nous vous recommandons d'appliquer régulièrement un bon polish à parquets. Les meilleurs produits d'entretien sont en vente auprès de votre parqueterie ISP. Cet investissement modeste vous permettra de profiter très longtemps de la beauté naturelle de votre parquet.

Informations: ce document constitue un conseil non contraignant. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous consulter. Nous vous renseignerons volontiers.

Unterhalt für geöltes Parkett

Parkett, ein lebendiger Boden

Holz lebt. Und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit). Wir empfehlen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 bis 22 °C bei mindestens 30 %, empfohlen 35 bis 45 % relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörpern oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 26 bis 27 °C nicht übersteigen.

Das erste Mal

Wenn ein werkgeöltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine Erstbehandlung kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Überlassen Sie die Erstbehandlung einem Profi, z. B. dem Handwerker, der Ihr Parkett verlegt hat. Verlangen Sie eine Behandlung mit einem geeigneten Öl. Dieses wird maschinell auf dem Parkett verteilt, verschleusst die feinen Fugen und schützt sie sicher. Auch das Nachpolieren kann sodann maschinell ausgeführt werden.

2. Nehmen Sie die Erstbehandlung selbst vor – mit einem für Ihr Parkett geeigneten Öl von Ihrem Parkett-Fachhändler. Tragen Sie dieses sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, mindestens jedoch ein- bis zweimal im ersten Jahr.

Tägliche Reinigung

Geöltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und rückfettender Holzbodenseife feucht bis nass, je nach Behandlungssystem, aufgewischt. Durch regelmässiges Nachölen (gemäss Herstellervorgaben) wird die Holzoberfläche immer wieder den seidigen Mattglanz erhalten. Vorsicht: Verwenden Sie auf geöltem Parkett keine Mikrofasern. Diese können die Parkettoberfläche beschädigen und sind nicht geeignet.

Jetzt wirds wichtig

Damit Ihre Freude am schönen Parkett ungetrübt bleibt, sollten Sie einige Ratschläge befolgen:

- +
- Ein Raumklima von 20 bis 22 °C bei mindestens 30 %, besser 35 bis 45 % relativer Raumluftfeuchtigkeit.
- Eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schmutz von den Schuhen zurückhält.
- Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken schützen.
- Regelmässige Behandlung (je nach Bedarf) mit einem geeigneten Parkettöl.
- Rechtzeitiges Nachölen, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.
- Flecken können durch Ausschleifen und partiellem Nachölen eliminiert werden (Ausnahme: die meisten UV-Ölbehandlungen).
-
- Keine Scheuermittel einsetzen.
- Das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden.
- Keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen.
- Auf gar keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.

Geölte Parkettoberflächen bedürfen einer speziellen Reinigung. Beachten Sie die Pflegeanleitung für geöltes Parkett.

Pflege

Parkett kann ein lebenslanger Begleiter sein, wenn Sie es gut behandeln. Je nach Intensität der Beanspruchung sollte der Boden regelmässig mit einer guten Nachölung gepflegt werden. Erhältlich sind die idealen Pflegemittel bei Ihrem ISP-Parkett-Fachhändler. Mit diesem geringen, aber nötigen Aufwand erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres Parketts für lange Zeit.

Informationen: Dieses Dokument ist ein unverbindlicher Ratgeber. Für weitere Informationen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir informieren Sie gerne.





Configurateur d'intérieur Wohnraumdesigner

Grâce à notre «configurateur d'intérieur» innovant, les carrelages et parquets peuvent être visualisés en un clin d'œil dans un environnement fidèle à la réalité. D'autres formats ou coloris peuvent être représentés dans différents types de pose et couleurs de joints, sans oublier les veinages et textures de surface pour les parquets. Grâce à ces possibilités quasiment infinies, la créativité n'a presque pas de limites. Devenez créatif en ligne dès maintenant ou laissez-vous conseiller par nos spécialistes dans une exposition près de chez vous.

Mit unserem innovativen «Wohnraumdesigner» lassen sich sowohl Platten als auch Holzböden im Handumdrehen in einer realitätsgetreuen Umgebung visualisieren. Dank diesen nahezu unerschöpflichen Möglichkeiten sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt. Jetzt online gestalten oder sich in einer Ausstellung in Ihrer Nähe von unseren Spezialisten beraten lassen.



FR



FR



DE



DE



Découvrez nos outils numériques: Entdecken Sie unsere digitalen Hilfsmittel:

Visite virtuelle | Virtual-Tour

Visitez nos expositions confortablement depuis chez vous | Besuchen Sie unsere Ausstellungen gemütlich von zu Hause aus




Configurateur d'intérieur | Wohnraumdesigner

Permet de visualiser les revêtements de sol et murs dans différentes configurations de pièces | Zeigt Boden- und Wandbeläge in verschiedenen Raumsituationen



Vidéos explicatives | Erklärvideos

Aident pour la rénovation de la salle de bain ou le choix des carrelages / parquets | Helfen bei der Renovation des Badezimmers oder Auswahl der Fliesen/Parkett



Réalité virtuelle | Virtual Reality


Approfondit la compréhension de l'espace et aide à la prise de décisions | Vertieft das Raumverständnis und unterstützt bei Entscheidungen

Visualisations 3D | 3D-Visualisierungen

Offrent un aperçu détaillé et fidèle de la salle de bain
Bieten eine detailgetreue Vorschau des Badezimmers

Wishlist digitale | Digitale Wishlist

Pour une sélection rapide de produits |
Zur schnellen Auswahl von Produkten



Tous les outils
en un coup
d'œil



**Jetzt selbst
erleben –**
testen Sie unsere
digitalen Tools

Catalogues en ligne | Online-Kataloge

Feuilletez tranquillement nos catalogues
informatifs et laissez-vous inspirer |
Blättern Sie entspannt in unseren informativen
Katalogen und lassen Sie sich inspirieren



Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni

- Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüßen und beraten zu dürfen.
- Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.
- Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi presso uno dei nostri showroom.

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca:
Baubedarf, Richner

- Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74
- Morgenstrasse 136
3018 Bern
Tel. 031 336 60 60
- Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37
- Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80
- Eichwiesstrasse 2
8645 Jona
Tel. 055 221 11 11
- Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03
- Glutz-Blotzheim-Strasse 3
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 11
- Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52

- Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 043 399 43 43
- Technoramastrasse 15
8404 Winterthur
Tel. 052 644 09 94
- Albisriederstrasse 253
8047 Zürich
Tel. 044 438 25 25

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda:
Gétaz-Miauton

- Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00
- Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15
- Av. de la Praille 45
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 01
- Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierrez 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96
- Littoral Parc
Rte de la Tuilière 10
1163 Etoy
Tel. 021 821 23 00
- Rte André Pillier 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11
- Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00
- Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35
- Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tel. 027 345 36 90
- Z.I. La Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00
- Z.I.A. Rte du Pré du Bruit 4
1844 Villeneuve
Tel. 021 967 10 00
- Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- Via San Gottardo 18A
6532 Arbedo-Castione
Tel. 091 820 24 00
- Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34

Legende | Légende | Legenda

- Bäder | Salles de bains | Bagni
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Küchen | Cuisines | Cucine
- Parkett | Parquets | Parquet
- Türen | Portes | Porte - Suisse romande/Ticino
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno
- Saunas | Saunas | Sauna



Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

